

# BOC CFHG Series

## El Filtro de FRP de Múltiples Cartuchos

### Characteristic

### Características

#### 01

Multi-cartridges FRP filter is applicable for 40"/60" high flow pleated cartridges.

El filtro FRP de varios cartuchos es aplicable a los cartuchos plisados de alto flujo de 40"/60".

#### 04

Flexible design, easy replacement of cartridges.

Diseño flexible, fácil sustitución de los cartuchos.

#### 02

FRP filter has better chemical resistance.

El filtro FRP tiene una mejor resistencia química.

#### 05

Space saving.

Ahorro de espacio.

#### 03

Maximum working pressure up to 100psi (0.7Mpa) .

Presión Máx. de trabajo 100psi (0.7Mpa).



## Technical Data

### Datos Técnicos

Model Modelo	Max. Flow/ Caudal Máx. gmp (m³/h)	Cartridge Length/ Longitud del Cartucho	No. Of Cartridges/ N° de Cartuchos	Filter Housing Diameter/ Diámetro de la Carcasa del Filtro	Connection/ Conexión
BOC CFHG 1640-3	660 150	40"	3	16"	Flange Brida
BOC CFHG 1660-3	924 210	60"	3	16"	
BOC CFHG 3240-12	2640 600	40"	12	32"	
BOC CFHG 3260-12	3696 840	60"	12	32"	
BOC CFHG 5240-34	7480 1700	40"	34	52"	
BOC CFHG 5260-34	10560 2400	60"	34	52"	
BOC CFHG 6340-54	11880 2700	40"	54	63"	
BOC CFHG 6360-54	16720 3800	60"	54	63"	

\*范例/Example (BOC CFHG 1640-3)

**CFHG** **16** 16: Filter housing diameter 16"  
16: Filter housing diameter 8" **40** 40: Cartridge length 40"  
40: longitude del cartucho de 40" **-3** 3: Three cartridges  
3: Tres cartuchos



# BOC CFHG