

BOC CFHG Series

El Filtro de FRP de Múltiples Cartuchos

Characteristic

Características

01

Multi-cartridges FRP filter is applicable for 40"/60" high flow pleated cartridges.

El filtro FRP de varios cartuchos es aplicable a los cartuchos plisados de alto flujo de 40"/60".

04

Flexible design, easy replacement of cartridges.

Diseño flexible, fácil sustitución de los cartuchos.

02

FRP filter has better chemical resistance.

El filtro FRP tiene una mejor resistencia química.

05

Space saving.

Ahorro de espacio.

03

Maximum working pressure up to 100psi (0.7Mpa) .

Presión Máx. de trabajo 100psi (0.7Mpa).



Technical Data

Datos Técnicos

Model Modelo	Max. Flow/ Caudal Máx. gmp (m³/h)	Cartridge Length/ Longitud del Cartucho	No. Of Cartridges/ N° de Cartuchos	Filter Housing Diameter/ Diámetro de la Carcasa del Filtro	Connection/ Conexión
BOC CFHG 1640-3	660 150	40"	3	16"	Flange Brida
BOC CFHG 1660-3	924 210	60"	3	16"	
BOC CFHG 3240-12	2640 600	40"	12	32"	
BOC CFHG 3260-12	3696 840	60"	12	32"	
BOC CFHG 5240-34	7480 1700	40"	34	52"	
BOC CFHG 5260-34	10560 2400	60"	34	52"	
BOC CFHG 6340-54	11880 2700	40"	54	63"	
BOC CFHG 6360-54	16720 3800	60"	54	63"	

*范例/Example (BOC CFHG 1640-3)

CFHG **16** 16: Filter housing diameter 16"
16: Filter housing diameter 8" **40** 40: Cartridge length 40"
40: longitude del cartucho de 40" **-3** 3: Three cartridges
3: Tres cartuchos



BOC CFHG