

# BOC Practical Pleated Filter Cartridge

## Cartucho del Filtro Practical Pleated BOC



### Technical Data

### Datos Técnicos

#### Cartridge Dimensions/ Dimensiones del Cartucho

Outer Diameter/ Diámetro Externo 7-3/4" (197mm)

Length/ Longitud 9-5/8" (254mm), 19-1/2" (495mm), 30-3/4" (781mm)

#### Parts List/ Lista de Componentes

Filtering Material/ Material Filtrante Polypropylene (PP), Absorbent Cotton, Glass Fiber/  
Polipropileno (PP), Algodón Absorbente, Fibra de Vidrio

End Cover/ Cubierta Final PU, Plastisol/ Plastisol

#### Cartridge Performance/ Rendimiento del Cartucho

Filtration Grade/ Grado de Filtración 1µm, 5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Maximum Operating Temperature/  
Temperatura Máxima de Funcionamiento 60°C

Maximum Differential Pressure/  
Presión Diferencial Máxima 2.7Bar At room temperature/ 2,7Bar A temperatura ambiente

Filter cartridge is made of polyester cloth with durable performance. Very good sealing for the glued filter cloth, center rod and end caps. Pleated design has a larger filtration area, therefore longer service life, lower cartridge replacement frequency and cost are allowable.

El cartucho filtrante está hecho de tela de poliéster de rendimiento duradero. Tiene muy buena hermeticidad para la tela para la tela filtrante encolada, la varilla central y la cubierta final. El diseño plisado tiene un área de filtración más grande, lo que permite una mayor vida útil y una menor frecuencia y coste de sustitución del cartucho.