

# BOC PP (PES) Pleated Filter Cartridge

## BOC PP (PES) Складчатый фильтрующий картридж



### Technical Data

#### Технические данные

##### Cartridge Dimensions/ Размеры картриджа

Outer Diameter/ Внешний диаметр 2.5" (63mm), 2.7" (69mm)

Length/ Длина 5", 9.75", 9.87", 10", 20", 30", 40", 60", 70"

##### Parts List/ Список деталей

Filtering Material/ Материал для фильтрации Polypropylene (PP), PES/ Полипропилен (PP), PES

Support/ Guide Layer/ Shell/ Center Rod/ End Cover  
Поддерживающий слой / Руководящий слой / Оболочка / Центральная стержень / Концевая крышка  
Polypropylene (PP), PES/ Полипропилен (PP), PES

Sealing Ring Material/  
Материал уплотнительного кольца  
Silicone Rubber, EPDM, NBR, Fluororubber,  
Teflon, FEP-wrapped Viton/  
Силиконовая резина, EPDM, NBR, фторкаучук, тефлон,  
FEP-обернутый витон/

##### Cartridge Performance/ Производительность картриджа

Filtration Grade/ Степень фильтрации 0.1µm, 0.22µm, 0.45µm, 1µm, 3µm, 5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Maximum Working Temperature/  
Максимальная рабочая температура  
1.0 Bar at 80°C, it is recommended to replace the inner supporting ring when the temperature exceeds 50°C  
1,0 бар при 80°C, рекомендуется заменить внутреннее опорное кольцо при температуре выше 50°C

Maximum Differential Pressure/  
Максимальное дифференциальное давление  
4.0Bar At room temperature/ 4,0 бар при комнатной температуре

Sterilization Temperature And Time/  
Температура и время стерилизации  
30 minutes at 121°C/ 30 минут при 121 C