

BOC Practical Pleated Filter Cartridge

Практичный плиссированный фильтрующий элемент BOC



Technical Data

Технические данные

Cartridge Dimensions/ Размеры картриджа

Outer Diameter/ Внешний диаметр 7-3/4" (197mm)

Length/ Длина 9-5/8" (254mm), 19-1/2" (495mm), 30-3/4" (781mm)

Parts List/ Список деталей

Filtering Material/ Материал фильтра Polypropylene (PP), Absorbent Cotton, Glass Fiber
Полипропилен (PP), абсорбирующий хлопок, стекловолокно

End Cover/ Конечная крышка PU, Plastisol/ PU, Пластизоль

Cartridge Performance/ Перевод на русский язык

Filtration Grade/ Уровень фильтрации 1µm, 5µm, 10µm, 20µm, 50µm

Maximum Operating Temperature/
Максимальная рабочая температура 60°C

Maximum Differential Pressure/
Максимальное дифференциальное давление 2.7Bar At room temperature/ 2.7 бар при комнатной температуре

Filter cartridge is made of polyester cloth with durable performance. Very good sealing for the glued filter cloth, center rod and end caps. Pleated design has a larger filtration area, therefore longer service life, lower cartridge replacement frequency and cost are allowable.

Фильтрующий картридж изготовлен из полиэфирной ткани с прочными характеристиками. Очень хорошее уплотнение для склеенной фильтровальной ткани, центрального стержня и крышек. Складчатый дизайн имеет большую площадь фильтрации, поэтому обеспечивается более длительный срок службы, более низкая частота и затраты на замену картриджа.